

4 口 POE 交换机

4 口 POE 交换机是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的 PoE 交换机。

4 口 POE 交换机使用，大大减少了用户为连接 IP 电话、无线 LAN 接入点、视频监控摄像机等设备所必须花费的电源布线成本。更好的支持了新型的服务和应用，从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。

产品特点

采用最新的高速以太网芯片，自识别芯片智能管理、超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力、提高数据流畅传输性能、精工金属机身静电烤漆、双流散热结实耐用、优异的端口性能。

支持通过五类或超五款类以太网的无线访问（AP）和网络监控摄像机等传输数据信号，同时能为此类设备提供直流供电。

使用简单、操作方便、即插即用、智能管理、防雷设计、无损传输安防监控零卡顿，网络供电布线不受电力线限制，节省人工和布线成本。

交换机满足网络供电需求，适合 IP 监控与无线 AP 设备配套使用、广泛应用于商场、小区、学校、医院、园区、酒店、中小型企业等等。

提供 4 个 POE 高速转发数据不丢包电源数据端口，提供 2 个百兆 UPLINK 端口、提供 1 个 DC/IN 交流输入端口；

提供模式切换开关 Extend 延长模式开关，传输距离达 250 米。

产品图：



产品参数：

产品型号		
端口数		6
端口功	上联端口RJ45	1个千兆口
	上联端口SFP	1个sfp口
	PoE端口	4千兆poe口

能		
网络协议		IEEE 802.3AT, IEEE802.3AF
背板带宽		1.2G
地址表容量		8K
全线速转发		在全双工模式下所有端口满足线速转发
转发模式		存储转发
过滤和转发速率		10Mbps:14880pps; 100Mbps:148800pps ; 1000Mbps:1488000pps ;
有效数据包长		1518 byte
端口自适应		支持
串行接口/复位		无
电源输出功率		72w
电源输出电压		48v-52v (标准)
PoE功率 AF		15.4W/端口
PoE功率 AT		30W/端口
信号脚位		1236 (标准) , 1236 (非标)
供电脚位		12+36- (标准) , 45+78- (非标)
重量		< 2.0 Kg
外形尺寸(mm)		202*140*45mm
指示灯状态	设备指示	
	Power	加电以后处于常亮状态
	端口指示	
	Link /Speed	1000M连接后, 该指示灯点亮, 当有数据传输的时候闪烁
	PoE Active	PoE供电时, 灯常亮
工作温度		0 ~ 40
存储温度		-20 ~ 70
工作相对湿度		10% ~ 90% (无凝结)
存储相对湿度		5% ~ 90% (无凝结)
工作海拔		<4600m
工作电压		100-240V
最大本机功耗		15W
工作频率		50Hz AC
PoE供电总功率		72W
端口输入		1-4口为POE供电口 5-6口为上联口
VLAN		支持一件vlan功能

名称：广州绅泽电子科技有限公司

地址:广州市白云区龙归街九龙迎客路 188 号 104 铺

电话:020-87546571

传真:020-87546571

移动:13602725522

网站：www.gzszdz.com