

8 口 POE 交换机

8 口 POE 交换机是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的 PoE 交换机。

8 口 POE 交换机使用，大大减少了用户为连接 IP 电话、无线 LAN 接入点、视频监视摄像机等设备所必须花费的电源布线成本。更好的支持了新型的服务和应用，从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。

产品特点

采用最新的高速以太网芯片，自识别芯片智能管理、超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力、提高数据流畅传输性能、精工金属机身静电烤漆、双流散热结实耐用、优异的端口性能。

支持通过五类或超五类以太网的无线访问（AP）和网络监控摄像机等传输数据信号，同时能为此类设备提供直流供电。

使用简单、操作方便、即插即用、智能管理、防雷设计、无损传输安防监控零卡顿，网络供电布线不受电力线限制，节省人工和布线成本。

交换机满足网络供电需求，适合 IP 监控与无线 AP 设备配套使用、广泛应用于商场、小区、学校、医院、园区、酒店、中小型企业等等。

提供 8 个 POE 高速转发数据不丢包电源数据端口，提供 3 个千兆 UPLINK 端口、提供 1 个 AC/IN 交流输入端口；

提供模式切换开关 Extend 延长模式开关，传输距离达 250 米。

产品图：



产品参数：

产品型号		
端口数		8
端口功能	上联端口RJ45	2个千兆口
	上联端口SFP	1个千兆口
	PoE端口	8百兆poe口

网络协议	IEEE 802.3AT IEEE802.3AF	
背板带宽	8.8G	
地址表容量	8K	
全线速转发	在全双工模式下所有端口满足线速转发	
转发模式	存储转发	
过滤和转发速率	10Mbps:14880pps; 100Mbps:148800pps ; 1000Mbps:1488000pps ;	
有效数据包长	1518 byte	
端口自适应	支持	
串行接口/复位	无	
电源输出功率	120W可选	
电源输出电压	48v-52v (标准)	
PoE功率 AF	15.4W/端口	
PoE功率 AT	30W/端口	
信号脚位	1236 (标准) , 1236 (非标)	
供电脚位	12+36- (标准) , 45+78- (非标)	
重量	< 2.0 Kg	
外形尺寸(mm)	202*140*45mm	
指示灯状态	设备指示	
	Power	加电以后处于常亮状态
	端口指示	
	Link /Speed	100M连接后, 该指示灯点亮, 当有数据传输的时候闪烁
	PoE Active	PoE供电时, 灯常亮
工作温度	0 ~ 40	
存储温度	-20 ~ 70	
工作相对湿度	10% ~ 90% (无凝结)	
存储相对湿度	5% ~ 90% (无凝结)	
工作海拔	<4600m	
工作电压	100-240V	
最大本机功耗	15W	
工作频率	50Hz AC	
PoE供电总功率	120w可选	
端口输入	1-18口为POE供电口 9-11口为上联口	
延长距离	Extend在on时, 代表POE1-8口强制10mbps, 传输距离250米 Extend在off时, 代表POE1-8口强制100mbps, 传输距离100米	

名称：广州绅泽电子科技有限公司

地址:广州市白云区龙归街九龙迎客路 188 号 104 铺

电话:020-87546571

传真:020-87546571

移动:13602725522

网站：www.gzszdz.com